Zebro P330i

ZEBRA P330i

Impresora industrial para tarjetas color a una cara

La P330i ha sido diseñada y fabricada para entornos exigentes, ofrece fiabilidad y rendimiento para la producción de tarjetas a gran volumen.


opciones de ampliación conexión a red y codificación de tarjetas confieren a la P330i la flexibilidad necesaria para satisfacer sus requisitos específicos.

Extremadamente fácil de usar con su detección automática de cintas de impresión y su pantalla LCD, la P330i propone unas altas capacidades a un precio ajustado.

Para las aplicaciones de impresión y de personalización exclusivamente monocromo, elija la P330m como la alternativa de coste inmejorable.







- www.a3m.eu » Capacidad receptáculo 100 tarjetas
 - » Velocidad 25 segundos / tarjeta a color
 - » Detección automática del tipo de cinta
 - » Garantía 2 años cabezal de impresión incluido













Distribuido por:



- » Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjetas a sangre (borde a borde)

Velocidad de impresión

- » 144 tarjetas / hora en color (YMCKO)
- » Hasta 650 tarjetas / hora en monocromo1

Resolución

» 300 dpi (11,8 puntos / mm)

Pantalla LCD

» 16 carácteres, con mensajes intuitivos

Software suministrado

- » Cardream3 Lite para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con Windows TM 2000, Xp y Vista

» Para Windows TM NT 4.0, 2000, XP y Vista

Interface de comunicación

- » USB 1.1 (cable incluido)
- » Conector ethernet 10/100 Mbps en opción

- » Impresora: 2 años
- » Cabezal de impresión: 2 años, número ilimitado de impresiones²

Tipos de Cinta iSeries

- » Cartuchos de cinta iSeries True Colors con reconocimiento de tipo de cinta automático
- » Cinta monocromo: 1 500 tarjetas / rollo negro, 1 000 tarjetas / rollo azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado, rasca.
- » Cinta de color 5 paneles (YMCKO): 200 y 330 tarjetas / rollo
- » Cinta negro sublimación KO: 500 tarjetas / rollo
- » Cinta barniz transparente y holograma: 350 tarjetas / rollo

Opciones

- » Codificador magnético HICO/LOCO (3 pistas), ISO 7811
- » Codificador de Smart Card de contacto-ISO 7816 (tarjetas de 30 mil solamente)
- » Estación de contacto de Smart Card (tarjetas de 30 mil solamente)
- » Codificador de Smart Card MIFARE®/DESFire (tarjetas de 30 mil solamente)
- » Conexión ethernet TCP/IP
- » Alimentador de alta capacidad (220 tarjetas)
- ¹ Bajo condiciones particulares
- ² Cláusula asociada al uso de consumibles Zebra

Tipos de tarjetas Formato de las tarjetas Grosor de las tarjetas Peso de la impresora Conexiones Alimentación **Entorno**

Tarjetas plásticas PVC laminado

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

0.25 a 1.52mm

Códigos de barras residentes Código 39, 128B, código 2/5 interleaved, UPC-A, EAN8, EAN13 Dimensiones de la impresora Altura: 256 mm - Anchura: 462 mm - Profundidad: 239 mm

USB (cable incluido), Ehernet en opción 110 ~ 240 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

- » Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15º / 30º C
- » Humedad: de 20% a 65% sin condensación » Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5º / 70º C
- » Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- » Ventilación de funcionamiento: aire libre





A3M C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain) T +34 902 900 651 F +34 912 876 508 www.a3m.eu info@a3m.eu

