

# Dualys<sup>3</sup>

## EVOLIS DUALYS

*La impresora / codificadora de tarjetas plásticas en color y a doble cara*

La impresora **Dualys** permite imprimir y personalizar tarjetas plásticas a doble cara en un instante y en una sola operación.

**Dualys** es el resultado de la unión entre la calidad de fabricación y la facilidad de uso de los productos Evolis, con tecnologías de vanguardia que permiten alcanzar una calidad de impresión excepcional asociada a una elevada velocidad.

Con su cargador y su receptáculo de 100 tarjetas **Dualys** es idónea para la impresión y la codificación de grandes volúmenes de tarjetas a doble cara.



[www.a3m.eu](http://www.a3m.eu)

- » Garantía 3 años
- » Impresión a doble cara
- » Tarjetas 0,25 mm - 1 mm
- » Velocidad 29 segundos / tarjeta a dos caras YMCKOK
- » Sublimación térmica color y transferencia térmica monocromo

**A3M**

I M P R E S O R A      D U A L Y S

# Dualys<sup>3</sup>

Impresora color a doble cara



#### Modo de impresión de tarjetas

- » Sublimación color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjeta a sangre (borde a borde)

#### Características de impresión

- » Nuevo sistema de limpieza de tarjetas a doble cara
- » Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

#### Velocidad de impresión

- » 150 tarjetas / hora en color (YMCKO), una cara
- » 125 tarjetas / hora en color (YMCKO/K), dos caras
- » Hasta 1.000 tarjetas / hora<sup>1</sup> en monocromo, una cara
- » Hasta 350 tarjetas / hora en monocromo, dos caras

#### Resolución

- » 300 dpi (11,8 puntos/mm)

#### Software suministrado

- » Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con Windows<sup>TM</sup> NT4, 2000, Xp y Vista

#### Drivers

- » Para Windows<sup>TM</sup> Me / 2000, Xp y Vista

#### Garantía

- » Impresora: 3 años
- » Cabezal de impresión: 3 años, número ilimitado de impresiones<sup>2</sup>

#### Tipo de Cinta

- » Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo
- » Colores monocromos: negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable
- » Cinta monocromo de 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 1/2 paneles (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 6 paneles (YMCKO/K): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta holograma: 350 tarjetas / rollo

#### Otros modelos de impresora Dualys

- » **Dualys Mag** - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
- » **Dualys Smart** - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- » **Dualys Contactless** - Impresora con codificador de tarjetas sin contacto Mifare A (ISO 14443A)
- » **Dualys Ethernet** - Dispone de puerto de conexión Ethernet (TCP/IP). Disponible con todos los codificadores.

<sup>1</sup> - Bajo condiciones particulares

<sup>2</sup> - Cláusula vinculada a la utilización de consumibles Evolis

#### Tipos de tarjetas

##### Formato de las tarjetas

##### Grosor de las tarjetas

##### Capacidad de la bandeja de alimentación

##### Capacidad de la bandeja de salida

##### Dimensiones de la impresora

##### Peso de la impresora

##### Interfaz de conexión

##### Alimentación

##### Entorno

Tarjetas plásticas PVC y compuesto PVC, PET, ABS y varnices especiales  
ISO CR - 80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

De 0,25 mm a 1 mm

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

Altura: 235 mm - Anchura: 447 mm - Profundidad: 237 mm

7,4 kg

Conector USB (cable incluido), puerto Ethernet en opción (TCP/IP)

110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

» Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C

» Humedad: de 20% a 65% sin condensación

» Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / 70° C

» Humedad de almacenamiento: de 20% a 70 % sin condensación

» Ventilación de funcionamiento: aire libre

Distribuido por:

A3M

Importador Oficial en España

A3M  
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)  
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508  
www.a3m.eu info@a3m.eu