

A3M

Identify yourself with A3M

Terminal de control de presencia
TCP/IP, USB, display color

LPFT6-X-1A



LPFT6 es un terminal de control de presencia y control de horarios ideal para Pymes. Incluye un sensor biométrico para huella dactilar así como un lector interno de tarjetas de proximidad 125Khz. Muy económico, el LPFT6 es muy fácil de poner en marcha: se suministra con fuente de alimentación y dispone de un conector TCP/IP para integrarlo en la red ethernet de la empresa.

Es posible usarlo de forma totalmente autónoma, registrando huellas o tarjetas directamente en el terminal. Dispone de un conector USB en parte inferior para descarga de los fichajes a una memoria USB. Es posible también conectar un ordenador portátil a su USB para descarga directa de los eventos.

Los usuarios avanzados y los integradores pueden pedirlo con su programa de control de presencia o incluso con su completo kit de desarrollo.

CONTROL PRESENCIA / HORARIO

BIOMETRIA Y TARJETA

BAJO PRECIO Y FACILIDAD DE USO

CONEXIÓN TCP/IP Y PUERTO USB PARA PENDRIVE

www.a3m.eu

LPFT6-X-1A

Lector de huella y tarjeta de proximidad con pantalla color.

LPFT6-X-1A es un lector biométrico y de proximidad estudiado para el control horario y de acceso, mediante la identificación de huella dactilar o tarjetas de proximidad 125khz. La última tecnología en reconocimiento de huella dactilar: alta capacidad y velocidad, registro de horario en 1,5s para 1000 personas o menos, una herramienta indispensable para la gestión de personal, por un precio asequible a cualquier PYME.

Características

Capacidad	1.000 huellas / 130.000 transacciones
Modo de verificación	1:1 Autenticación y 1:N Identificación
Sensor de huella	Sensor óptico alta calidad
Protección del sensor	Protección contra arañazos y electricidad estática (ESD)
Sensor presencia de dedo	Activa el sensor de huella al acercarse el dedo con lo que se gana velocidad
Sistema operativo	Linux
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB Host & salida Wiegand 26/34 bit
Descarga de datos	Puerto USB para pendrive en parte inferior. Modo USB-host para conectar un ordenador portátil y descargar fichajes directamente.
Lector de tarjetas	Lector de tarjeta EM 125Khz integrado (lector Mifare en opción)
Velocidad de identificación	< 1,5 segundos.
FRR (tasa de falso negativo)	< 0.01%
FAR (tasa de falso positivo)	<0.0001%
Temperatura de funcionamiento	Temperatura: 0°C-45°C; humedad: 20%-60%
Display	TFT 2,4 pulgadas color
Incidencias	6 incidencias: entrada y salida + 4 teclas de función
Botón alerta	Permite que el usuario pida ayuda en caso de problema
Salida de relé	Una, para control de puerta o alarma
Seguridad contra arranque	Tamper microswitch en parte trasera, activa alarma
Alimentación	12V DC suministrada
Dimensiones	80mm (ancho) x 185mm (alto) x 30mm (Profundo)

Aplicaciones de uso

- Control Horario y presencia
- Control de Accesos
- Identificación personal (control de visitantes en empresas, ferias)
- Seguridad en casa y oficina (con tarjetas o llaveros 125khz)
- Acceso controlado a recursos informáticos
- Control de producción



A3M España
C/ Imprenta Alborada 113F
14014 Córdoba - Spain
Tlf. 00 34 957 76 06 18
Cordoba@a3m.eu

A3M France
157 Bld Davout
75020 Paris - France
Tlf. 00 331 64 25 73 12
Paris@a3m.eu