

tattoo

EVOLIS TATTOO

L'imprimante monochrome à cartes plastiques

Design technologique, compacité et simplicité d'utilisation, **Tattoo** a bousculé les références du secteur de l'impression monochrome sur cartes plastiques.

En quelques secondes, la **Tattoo** personnalise vos cartes plastiques pré-imprimées ou vierges.

Idéale pour les badges visiteurs, cartes de fidélité, cartes d'abonné, de club...

La **Tattoo** est aujourd'hui la plus compacte des imprimantes à cartes plastiques.



- » Impression une face
- » Chargeur 100 cartes
- » Transfert monochrome
- » Vitesse 7 secondes/carte
- » Cartes épaisseur 0,25 à 0,76mm

A3M

tattoo

La petite révolution!

evolIS



Mode d'impression

- » Transfert thermique monochrome
- » Mode trait pour l'impression de textes, codes à barres, graphiques, et logos ou mode diffusion pour l'impression de photos

Caractéristiques d'impression

- » Économiseur de ruban intégré
- » Réglage automatique de l'épaisseur des cartes

Vitesse d'impression

- » 500 cartes / heure

Résolution

- » 300 dpi (11,8 points / mm)

Logiciel fourni

- » **Cardream3** pour la création et l'impression des cartes
- » Compatible avec Windows™ 98, 2000 et Xp

Drivers

- » Pour Windows™ 95 / 98 / Me / 2000 et Xp

Garantie

- » Imprimante : 1 an
- » Tête d'impression : 1 an, nombre d'impressions illimité¹

Type de ruban

- » Ruban monochrome : 600 cartes / rouleau
- » Couleurs au choix : noir, bleu, rouge, vert, or et argent, encre grattable

Chargement des cartes

- » Manuel (carte à carte) et / ou automatique par chargeur

Options

- » Port Série (disponible suivant étude)
- » Chargeur amovible supplémentaire

Autres modèles d'imprimantes

- » **Tattoo Mag** - Imprimante avec encodeur magnétique HiCo / LoCo - ISO 7811
- » **Tattoo Stand-Alone** - Imprimante avec clavier (sur étude)
- » **Tattoo Loyalty** - Imprimante avec encodeur magnétique, spécialement développée pour la fidélisation de clients en magasins

¹ - Sous réserve d'utilisation de ruban Evolis

Types de cartes Format des cartes

PVC, Composite PVC, ABS et papier cartonné
ISO CR - 80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Surface d'impression maximale 52mm x 83mm

Épaisseur des cartes

0,25 mm à 0,76 mm

Capacité du chargeur

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

Codes à barres résidents

Code 39, Code 2/5 entrelacé

Polices de caractères résidentes

Arial normal 100, Arial gras 100

Dimensions de l'imprimante

Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm - Profondeur : 187 mm

Poids de l'imprimante

2,5 kg

Connexions

USB et parallèle Centronics™ (câble fourni)

Alimentation

110 ~ 230 Volts CA, 60 ~ 50 Hz

Environnement

- » Températures min / max de fonctionnement : 15° C / 30° C
- » Humidité : de 20% à 65% sans condensation
- » Températures min / max de stockage : -5° C / 70° C
- » Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation
- » Ventilation en fonctionnement : air libre

Importateur Officiel Evolis

A3M France
2, Place Besoul - 77220 Favières
T 01 64 25 73 12
www.a3m.eu paris@a3m.eu

Distribué par:

A3M