

LGM5600

LECTEUR LGM5600

LGM5600 : lecteur encodeur Mifare pour contrôle d'accès



LGM5600 est un lecteur encodeur de dernière génération pour systèmes de contrôle d'accès par badges sans contact répondant à la norme Mifare Standard ISO 14443A.

Son look moderne et sa qualité de fabrication sont à la base de son succès auprès des intégrateurs de systèmes.

Pour les installations extérieures, **LGM5600** existe en version indice de protection IP65.

Comme tous les lecteurs de la famille LM5000, le **LGM5600** est particulièrement simple d'utilisation pour la lecture et l'écriture de cartes Mifare, et se s'intègre facilement grâce à ses possibilités de connexion RS232, RS485, Wiegand ou TCP/IP.

Un kit de développement (SDK) est proposé pour faciliter son intégration et permettre sa programmation avancée.

www.a3m.eu

- » Lecture / écriture de badges Mifare ISO 14443A
- » Haute qualité de fabrication, fiabilité
- » RS232, RS485, Wiegand ou TCP/IP en option
- » Mode réponse automatique
- » Look moderne et attrayant

A3M

L E C T E U R L G M 5 6 0 0

LECTEUR LGM5600



Interface sans contact

- » Lecture et écriture Mifare Standard ISO 14443A pour LGM6600. Type de cartes: Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare® 4k, Mifare® Pro/Prox, DesFire.

Fréquence de communication

- » 13,56 Mhz

Vitesse de communication contactless

- » 106Kbit/s

Distance de lecture

- » De 0 à 5 cm, selon transponder.

Options disponibles

- » A encastrer (image centrale à gauche).
- » Pour montage en surface (image en haut à gauche).
- » Pour montage en surface, avec clavier (image en bas à gauche).

Interface utilisateur

- » Wiegand 26, RS232, RS485 ou TCP/IP en option.

Câbles

- » Connecteur en partie arrière pour vissage des câbles.

Vitesse de communication

- » 9600 – 115200 baudrate (par défaut 115200)

Indicateurs d'état

- » LED bi-color et buzzer

Alimentation

- » DC 9 /12V

Consommation électrique

- » Inférieure à 120 mA

Température de fonctionnement

- » -25°C à + 65°C

Humidité de fonctionnement

- » 0 à 95% humidité relative sans condensation.

Matériau capots

- » ABS.

Garantie

- » 2 ans.

Kit de développement disponible

- » API du lecteur sous Windows et protocole de communication bas niveau.

Actualisation du lecteur

- » Architecture adaptable. Firmware adaptable et téléchargeable pour actualisation du lecteur ou adaptation aux nécessités particulières d'un utilisateur.



Distribué par:

A3M

A3M
2 Place Besoul - 77220 Favières (France)
T 01 64 25 73 12 F 01 64 25 73 13
www.a3m.eu info@a3m.eu